

PARATIA MOBILE INTERNA

- Bloccaggio e scorrimento del braccio sollevatore garantiti da una camma ed unico perno.
- Bloccaggio automatico a paratia verticale.
- Bloccaggio automatico a paratia orizzontale.
- Scorrimento libero con inclinazione della paratia da 30° a 60°.
- Montaggio della guidovia e della cremagliera facilitato in quanto i bracci del sollevatore mobile sono forniti senza molle a gas.
- Possibilità di scelta delle molle a gas con potenza da 100-150-200-250 kg.
- Montaggio e sostituzione delle molle a gas rapido e semplice.
- Possibilità di scelta tra due sistemi di ancoraggio a paratia sollevata, MANUALE - AUTOMATICO.
- Materiale acciaio inox AISI 304 decapato e passivato.



Nell'osservanza della normale perizia e attenzione, consigliamo in particolare di seguire le seguenti avvertenze:

- Montare un unico valore di potenza per le molle a gas.
- Montare sempre sistemi di bloccaggio ausiliari (tipo laterali o centrali) da utilizzare a paratia verticale.
- Montare una vite di fermo idonea sulle guidovie per evitare che i supporti escano dalle stesse.
- A paratia alzata (orizzontale) assicurarsi che il carrello freno sia nella giusta posizione per sostenere la paratia.