

TRASPORTO CARNE

CARATTERISTICHE GENERALI

Il trasporto carne è formato da una serie di componenti che servono ad appendere e movimentare la carne all'interno dei furgoni isotermitici.

Esistono due differenti sistemi:

- con guidovia e gancio con rondella in nylon.
- con tubovia ed Eurogancio.

I componenti di entrambi i sistemi sono ancorati al tetto del furgone che deve essere predisposto per sopportare il carico.

Per il sistema con guidovia, la curva in alluminio determina l'interasse fra due guidovie.

Per il sistema con tubovia, occorre suddividere equamente la larghezza del mezzo del numero di tubovie che s'intende montare.



I sistemi per il trasporto carne devono essere dimensionati tenendo conto di tutte le variabili del mezzo: torsione del telaio, torsione della cassa isotermitica, tenuta del tetto, tipo e condizioni di trasporto.

Per tali motivi, la scelta dei componenti, il suo numero, il loro montaggio ed i sistemi di fissaggio degli stessi, devono essere valutati dal costruttore del mezzo, in quanto egli solo conosce tutte le caratteristiche del proprio progetto.

Pastore & Lombardi può sempre effettuare test di ogni tipo su specifica richiesta del cliente.

GANCI SNODATI

Appendere solo una mezzena per gancio.

STAFFE

Montare una coppia di staffe con catena e una senza catena alternate.

Durante l'uso del mezzo collegare sempre le catene per suddividere uniformemente il carico, il mancato collegamento di tutte le catene provoca, durante la marcia, l'ammassamento del carico contro le sole catene collegate, con rottura delle stesse o allentamento dei fissaggi delle staffe.

GUIDOVIA

Nei punti di giunzione sbavare le guidovie per evitare il consumo delle rondelle dei ganci.

Per un migliore scorrimento dei ganci lubrificare le guidovie con prodotti approvati dell'Autorità Veterinaria competente.

TUBOVIA CON EUROGANCI

Usare sempre il fermaganci del supporto per suddividere gli sforzi sulla tubovia, il mancato utilizzo del fermaganci provoca, durante la marcia, l'ammassamento del carico contro i soli fermaganci inseriti, con rottura degli stessi o allentamento dei fissaggi delle staffe.

Per un migliore scorrimento dei ganci lubrificare le tubovie con prodotti approvati dell'Autorità Veterinaria.